

KOENIG & BAUER

alphaJET *mondo*

- ✓ DISPONIBILITATE EXCELENTĂ
- ✓ DESIGN COMPACT
- ✓ OPERARE SIMPLĂ, INTUITIVĂ
- ✓ COSTURI MINIME DE OPERARE



Simple. Runs. Better

INKJET Thermal Transfer Overprint

Hotfoil-Coding **LASER** Thermal-Inkjet *Offline coding*

For use-by-dates **AFTER SALES** *BARCODE etc.*

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“

alphaJET mondo

Fișă tehnică

Marcare

- Până la 5 linii
- 32 pixeli
- Dimensiunea fontului: 0,8–15 mm
- Viteză maximă: 385 m/min
- Compoziția textului: funcții automate pentru dată și oră, numerotare consecutivă, coduri de bare, sigle/logo-uri etc.; imprimă fonturi TrueType, precum și o gamă largă de alte tipuri de fonturi.



Operare

- Display TFT touchscreen de 8,4" cu interfață de utilizare ergonomică.
- Display rezistiv, rezistent la solvenți.
- Interfață grafică de utilizare (WYSIWYG).
- Managementul profilurilor de utilizator.
- Schimbare facilă a limbilor de operare.

Interfețe

- Display TFT touchscreen de 8,4" cu interfață de utilizare ergonomică.
- Display rezistiv, rezistent la solvenți.
- Interfață grafică de utilizare (WYSIWYG).
- Managementul profilurilor de utilizator.
- Schimbare facilă a limbilor de operare.

Cap de imprimare

- Monitorizare vizuală a jetului de cerneală prin lupă stroboscopică integrată.
- Rază minimă de curbura: 250 mm.



Sistem de cerneală

- Recuperare integrată a solventului, respectiv consum redus de solvent.
- Recipiente de un litru pentru cerneală și solvent, ușor de înlocuit.
- Siguranță operațională prin managementul consumabilelor (identificare automată).
- Reumplere sigură și facilă prin sistem de recipiente cu fixare tip clip-on.
- Construcție optimizată pentru operațiuni de service și mentenanță.

Date tehnice

Dimensiuni:	Unitate de control: 340 × 270 × 550 mm (inclusiv terminalul de operare).
	Cap de imprimare: 40 × 40 × 145 mm (L × l × H).
Carcasă:	Oțel inoxidabil Clasă de protecție IP65 (nu necesită aer comprimat).
Temperatură:	+5 °C până la +40 °C; umiditate relativă max. 90 %, fără condens.
Hardware:	Unitatea de control și unitatea de imprimare sunt independente una față de cealaltă. Astfel, unități suplimentare de imprimare pot fi comandate și sincronizate prin intermediul unei singure unități master.
Diagnosticarea erorilor:	Diagnosticare automată afișată în format text clar. 86 – 264 V ±10 %, 50 – 60 Hz
Sursă de alimentare:	Consum maxim de putere: 0,5 kW./0.25 A
Standard de siguranță:	Control al recirculării cernelei; control automat al vâscozității și al nivelului de cerneală; monitorizare la distanță a erorilor de imprimare; sistemul electronic și sistemul de cerneală sunt instalate separat; funcționare practic fără emisii.

Sub rezerva
modificărilor tehnice
și constructive.
E&OE (erori și
omisiuni exceptate).

