

Codificarea cu folie la cald este de zeci de ani un sistem de încredere, oferind eficiență economică ridicată și siguranță în exploatare — pentru rezultate de imprimare de primă clasă în codificarea produselor. Imprimantele hpdSYSTEM oferă atât rezultate excelente de imprimare, cât și robustețe și durată de viață de neegalat.



	hpdSYSTEM moto	hpdSYSTEM TR	hpdSYSTEM magno
Imprimare			
Suprafață imprimare max.	20 x 20 mm	15 x 15 mm	50 x 80 mm
Viteză max.	60 imprimări / minut	5 imprimări / minut	60 imprimări/ minut
Folie / ribbon			
Lungime folie la cald	305 m	183 m	305 m
Lungime folie la cald premium	65 m	65 m	65 m
Diametru folie (max.)	100 mm	85 mm	110 mm
Folie la cald	✓	✓	✓
Folie la cald premium	✓	✓	✓
Etichetă de transfer (LTA)	✓	-	-
Opțiuni disponibile			
Glasă de protecție	IP 20	IP 20	IP 20
Casete de schimb	✓	✓	✓
Valori conexiuni			
Tensiune alimentare rețea	24 V DC / 130 VA	24 V DC / 130 VA	24 V DC / 170 VA
Putere de încălzire	120 W	120 W	160 W
Alimentare cu aer comprimat	2 - 6 bar, 0 6 mm	2 - 6 bar, 0 6 mm	3 - 6 bar, 0 6 mm
Consum aer comprimat	0.16 l per imprimare	0.16 l per imprimare	0.23 l per imprimare
Dimensiuni (H x W x L)			
Unitate imprimantă	146 x 293 x 176 mm, 8 kg	210 x 305 x 180 mm, 10.5 kg	201,5 x 291 x 169 mm, 8,6 kg
Variante echipament	dreapta/ stânga	dreapta/ stânga	dreapta / stânga
Semifinisare			
Zonă de amestecare	-	-	-
Marcarea benzii de rulare	-	-	-
Finisare finală			
Marcaj punct înalt	✓	✓	-
Conicitate	-	✓	✓