

IFUME 400i PVC

Exhaustare pentru prelucrarea PVC-ului cu emisii moderate



Descriere și caracteristici

- Ecran tactil color
- Tehnologie HEPA și cu carbon activ de cea mai înaltă clasă
- Control electronic automat al debitului – menține un debit constant de exhaustare chiar și pe măsură ce filtrul se colmatează
- Senzori pentru gaze și particule care avertizează operatorul
- Funcționare la nivel mondial fără pierderi de performanță
- Acoperire specială pentru protecție împotriva coroziunii

Filtre



Cod Filtru Principal

113498C

Descriere

HEPA/Chimic



Cod Prefiltru

111097

Descriere

F8/F9 Labyrinth



Cod Prefiltru

200037

Descriere

Pad absorbant chimic

Specificații

Voltaj		100v - 230v
Cod produs al unității de aspirare		1704122
Putere		1.1kW
Frecvență		50Hz / 60Hz
Înălțime carcasă		1195mm
Lățime carcasă		465mm
Adâncime carcasă		528mm
Greutate carcasă		70kg
Debit de aer		400m3/h
Nivel zgomot		<60dBa

Aparat livrat cu

- 1 x Filtru Principal • 1 x Prefiltru • 1 x Pad Absorbant • 1 x Kit de Conectare
- 1 x Cablu Alimentare • 1 x Manual

Find out more: W purex.co.uk | [T +44 \(0\)1405 746030](tel:+441405746030) | [E purex@purex.co.uk](mailto:purex@purex.co.uk)

Registered Office: Purex International Limited, QWP House, Island Drive, Capitol Park, Thorne, Doncaster DN8 5UE
Registered No. 5136616 England | VAT No. GB842 5025 49 | WEEE Producer Registration Number: WEE/CE0067TX
*Goods are subject to change | *Illustrations are 3D created visual representations

IFUME 400i PVC

Exhaustare pentru prelucrarea PVC-ului cu emisii moderate

Opțiuni

Prefiltru

Kit de conectare

Interfațare

Code

Descriere

111057


F6 Labyrinth

100043C

Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex
50mm	6m	80mm

Acoperire pentru protecție împotriva coroziunii

Conectare la conductă/racord diametru 50 mm sau la valvă Purex



6.0m

120299

Diametru capăt furtun	Lungime furtun	Diametrul admisiei Purex
80mm	3m	80mm

Conectare la conductă/racord diametru 80 mm



3.0m

Interfațarea permite pornirea de la distanță a unității Purex atunci când este pornit echipamentul conectat.

Interfațarea poate, de asemenea, avertiza echipamentul conectat atunci când unitatea Purex este în stare de alarmă.

Aparatul
tău

10011010



10011010

Unitate de
exhaustare

Consultați Ghidul de interfațare pentru a descoperi gama completă de opțiuni disponibile.