

TMP3200 PINSTAMP® Single Pin Marking System

PINSTAMP TMP3200/470 dispune de o fereastră mare de marcare de 4" x 6" (100 mm x 150 mm) și viteze de marcare de până la șase caractere pe secundă. Potrivit atât pentru aplicații de banc de lucru, cât și pentru aplicații automatizate în fabrică, sistemul său simplu, dar robust, cu platformă X/Y pe două ghidaje și acționare pe curea, asigură caractere de înaltă calitate și funcționare cu necesar redus de mentenanță.



ACCESORII OPȚIONALE

- Dispozitive rotative pentru marcarea circumferințelor pieselor cilindrice
- Coloană de montaj pentru capul de marcare, inclusiv versiune cu axă Z programabilă (versiunea din aluminiu extrudat este prezentată în imaginea de mai sus)
- Controlere pentru montaj în panou, cu protecție certificată IP/NEMA
- Pachet software pentru proiectarea fonturilor și logo-urilor, destinat creării de fonturi personalizate sau logo-uri
- Utilitar de actualizare bazat pe PC, disponibil GRATUIT pe www.telesis.com
- pentru actualizarea facilă a software-ului
- Software performant Merlin® III bazat pe Windows, disponibil opțional (vezi pagina 33)

Controler compact autonom TMC470 — nu necesită PC.



CARACTERISTICI

- Fereastră de marcare 4" x 6" (100 mm x 150 mm)
- Mecanism X/Y cu două ghidaje și acționare pe curea, cu caracteristici superioare de rezistență la uzură
- Tehnologie brevetată cu ac flotant, care compensează neregularități ale suprafeței de până la 0.25" (6 mm)
- Marchează o gamă largă de materiale, de la mase plastice moi până la oțel călit — până la Rc60
- Gamă de ace pentru adâncimi de marcare între 0.001" - 0.018" (0,03 mm - 0,45 mm)
- Controler autonom TMC470 de ultimă generație, prevăzut cu două porturi seriale, port USB și port Ethernet (vezi pagina 33), precum și controlerul TMC600 cu ecran tactil (vezi pagina 32)
- Generează automat numere de serie, data, ora și codurile de schimburi
- Stochează până la 400 de modele de marcare
- Integrare facilă cu PLC-uri (controlere logice programabile) și calculatoare host
- Densitate a punctelor de până la 200 puncte/inch (79 puncte/cm)



Un ansamblu de protecție cu obturator protejează capul de marcare TMP3200 împotriva contaminanților lichizi și solizi.



QR Code Web Page Product Link

DATA MATRIX™ 2-D Code Marking Capability Meets all Department of Defense UID Requirements and other industry standards