



United Barcode Systems
Labeling, Coding & Marking

HRX

The right choice



APLINK HRX SERIES

HIGH RESOLUTION INKJET



DISPLAY DE 7" SAU 10"

Pentru un confort sporit, controlerul poate fi detașat de corpul imprimantei și amplasat oriunde pe linia de producție.



COMUNICAȚIE HR LINK

Controlați orice parametru al imprimantei datorită protocolului de comunicație HR Link, gestionabil prin interfața utilizator.

CONEXIUNI PERIFERICE

Conectați encodere, semnalizatoare luminoase sau lămpi UV LED pentru uscare; interconectați imprimantele sau comunicați cu seria APLINK HRX și orice echipament din linia de producție.

DETECTARE AUTOMATĂ STICLE

Seria APLINK HRX Series se autoconfigurează în funcție de cerneala introdusă, prevenind erorile și asigurând cea mai bună calitate posibilă a imprimării.

IMPRIMARE PE ORICE SUPRAFAȚĂ

Sistem UV LED de uscare configurabil prin intermediul afișajului HMI.



IMPRIMARE ÎN TONURI DE GRI

Duceți codificarea la un nou nivel cu imprimarea în tonuri de gri.

GS05
Până la 3 nivele

GS10
Până la 7 nivele



REZOLUȚIE

Gestionare multicanal a rezoluției verticale și rezoluție orizontală de până la 1440 dpi pentru un contrast superior.

CONTRAST PER ELEMENT

Reglează contrastul aplicat fiecărui element, făcând posibilă evidențierea anumitor zone ale mesajului mai mult decât altele.

SISTEM FLEX DE INTEGRARE

Design inovator care permite rotirea capului pe cele 3 axe ale sale pentru imprimare în poziție laterală, superioară sau înclinată (de la 0° la 90°), rapid și ușor.



APLINK HRX SERIES: CODING TAKEN TO THE NEXT LEVEL

APLINK HRX Series reprezintă noua generație de imprimante inkjet de înaltă rezoluție cu tehnologie GrayScale de la United Barcode Systems, proiectată pentru îmbunătățirea performanței codării pe suprafețe poroase și neporoase.

CARACTERISTICILE IMPRIMANTEI	
ÎNĂLȚIME MARCARE	Până la 72 mm (2,83")
VITEZĂ MARCARE	Până la 250 m/min
REZOLUȚIE (VERTICAL / ORIZONTAL)	GS10: de la 90dpi la 360 dpi (vertical), până la 1440dpi (orizantal) GS05: de la 90dpi la 180dpi (vertical), până la 1440dpi (orizantal)
LUNGIME MESAJ	Max. 8 m
CODURI DE BARE	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, etc.)
DATE	Texte, variabile, formule, logo-uri, imagini, date etc.
POZIȚIE CAP MARCARE	Laterală, superioară sau înclinată de la 0° la 90° (Sistem Flex de integrare)
OPȚIUNI ȘI ACCESORII	Sistem UV LED de uscare, semnalizator extern, encoder

CARACTERISTICI HMI	
DISPLAY	7" ecran tactil color 10" ecran tactil color (opțional)
CONTROL CAP MARCARE	HMI7" – 1 cap / HMI 10" – până la 4 capete (2+2)
COMUNICAȚII	USB 2.0, Ethernet, I/O (12)
SOFTWARE DESIGN MESAJ	UBS Designer Lite și UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

CERTIFICATE ECHIPAMENT



CERTIFICATE CERNEALĂ



Datorită politicii noastre de îmbunătățire continuă, specificațiile produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă.

