



United Barcode Systems
Labeling, Coding & Marking

MRX
72e

The right choice



APLINK MRX72e

HIGH RESOLUTION INKJET



DESIGN MODULAR

Suport reglabil (pe înălțime și adâncime) pentru integrare perfectă în linia de producție.

HIGH-RESOLUTION

Cap de imprimare binar cu rezoluție nativă de 180 dpi și rezoluție orizontală de 720 dpi.

PÂNĂ LA 4 CAPETE

Controlați 4 capete de imprimare printr-un singur afișaj. Mesaje diferite, produse diferite, linii de producție diferite — aceeași imprimantă.

VITEZĂ

Imprimare la viteză maximă de 110 m/min* și frecvențe de până la 4 imprimări/secundă*.

MARCARE PE ORICE SUPRAFAȚĂ

Imprimă pe suprafețe poroase utilizând cerneală fără uleiuri minerale. Imprimă pe suprafețe neporoase utilizând cerneală UV cu migrare redusă și sistem UV LED de uscare.

MRX
72e

DISPLAY HMI DE 7" SAU 10"

Ecran tactil color care afișează toate informațiile necesare. Permite controlul tuturor parametrilor imprimantei într-un mod simplu și rapid.

CONEXIUNE ETHERNET

Cea mai robustă conexiune pentru medii industriale, care permite detașarea HMI-ului de corpul imprimantei și poziționarea acestuia acolo unde este necesar.

SISTEM DETECTARE STICLE

Protejează capul de imprimare prin prevenirea erorilor la schimbarea tipului sau culorii cernelii și prin afișarea avertizărilor privind data de expirare a cernelii.

CONEXIUNE PERIFERICĂ

Conectați encoder, semnalizator sau sisteme UV LED de uscare; interconectați imprimantele sau comunicați seria APLINK MRX Series cu orice echipament din linia de producție.

PLUG AND PRINT

Pregătită pentru imprimare imediat după pornirea echipamentului. Nu necesită mentenanță zilnică (se recomandă mentenanță anuală).

APLINK MRX SERIES: MARKING EVERYTHING!

APLINK MRX72e face parte din noua generație de imprimante inkjet de înaltă rezoluție de la United Barcode Systems. Reînnoirea unei imprimante emblematice, concepută pentru marcarea oricărui tip de produs.

CARACTERISTICI IMPRIMANTĂ	
ÎNĂLȚIME MARCARE	Până la 72 mm (2,83")
VITEZĂ MARCARE	Până la 110 m/min*
CADENȚĂ MARCARE	Până la 4 imprimări/secundă*
REZOLUȚIE (VERTICAL / ORIZONTAL)	180dpi (vertical), de la 180dpi la 720dpi (orizontal)
LUNGIME MESAJ	Max. 8 m
CODURI DE BARE	GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, etc.)
DATE	Texte, variabile, formule, logo-uri, imagini, date etc.
POZIȚIE CAP MARCARE	Laterală, superioară sau înclinată de la 0° la 90°
OPȚIUNI ȘI ACCESORII	Sistem UV LED de uscare, semnalizator extern, encoder, HMI de 10"

CARACTERISTICI HMI	
DISPLAY	7" ecran tactil color 10" ecran tactil (opțional)
CONTROL CAP MARCARE	HMI de 7" – 1 cap de imprimare / HMI de 10" – până la 4 capete de imprimare
COMUNICAȚII	USB 2.0, Ethernet, I/O (12)
DESIGN SOFTWARE MESAJ	UBS Designer Lite și UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

EQUIPMENT CERTIFICATES



INK CERTIFICATES



Datorită politicii noastre de îmbunătățire continuă, specificațiile produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă.

*Vitezele și frecvențele maxime depind de designul mesajului și de elementele care îl compun.

